

FICHE TECHNIQUE

Huile moteur Motor 15W40 - Lubrital

Avantages

Lubrital Motor 15W40 est une huile haute performance pour moteurs diesel, suralimentés ou non, des engins travaux publics, tracteurs et matériels agricoles.

Par son haut niveau qualitatif, elle convient à tous les types de services, en toutes saisons, et permet des intervalles de vidange importants en fonction du matériel et de son utilisation.

Excellente stabilité thermique.

Très bonne réserve alcalinité permettant une neutralisation efficace des résidus acides issus de la combustion.

Indice de viscosité élevé, stable, garantissant une viscosité de l'huile aussi constante que possible.

Très bon pouvoir anti-corrosion et anti-rouille.

Très bas point de coulement

Intervalle de vidange

200 heures en conditions réelles.

Spécifications

API CF4; ACEA E2 / B3; VOLVO VDS; MAN 271; MB1 ; Allison C4.

Valeurs analytiques

Densité : 0.89

Viscosité à 100°C : 15 cSt

Viscosité à 40°C : 104.5 cSt

Indice de viscosité : 150

Référence	Conditionnement	(L)
52801631		5
13061103		20
16005391		60
16005390		210

Fiche mise à jour le jeudi 15 février 2024 à 16h21



VITAL.COM
CONCEPT

VITAL CONCEPT

80 rue Arthur Enaud - ZI de Très Le Bois
CS 60362 - 22603 LOUDÉAC CEDEX

0 801 800 100

Service & appel
gratuits