

FICHE TECHNIQUE

HUILE

Huile de transmission et hydraulique VK8 - Lubrital

Avantages

Huile de transmission VK8 est une huile pour transmissions mécaniques munies de freins à disques immergés et circuits hydrauliques équipant les tracteurs agricoles et engins de travaux publics. Elle a été développée spécialement pour la nouvelle demande de transmissions CVT. Elle est particulièrement adaptée dans les transmissions de tracteur Valtra et Mc Cormick.

Son système d'additivation lui permet d'assurer une très bonne lubrification des engrenages et des commandes hydrauliques, ainsi qu'un bon fonctionnement des freins immergés et évite le phénomène de broutage.

Elle est utilisée dans les transmissions mécaniques : boîtes de vitesses et ponts, différentiels, réductions finales et freins immergés, commandes hydrauliques et directions assistées des engins et matériels de travaux publics, embrayages humides des engins de travaux publics.

Caractéristiques

Viscosité à 40°C: 60.8 cSt

Classification : API GL4.

Spécifications

VALTRA G2-08 / G2-B10 CNH MAT 3525/3540

VOLVO WB 101 MASSEY FERGUSON 1143/1145/1135

NEW HOLLAND 410B FORD M2C 134D / FNHA 2C 201.00

KUBOTA UDT / SUPER UDT Case MS 1204, 1206, 1207, 1209

JOHN DEERE J20C CLAAS / RENAULT (transmission GIMA)

Vickers Eaton I-286-S

Référence	Conditionnement	(L)
13061111		20
13061113		60
13061114		210
13061120		000

Fiche mise à jour le jeudi 15 février 2024 à 17h53



VITAL.COM
CONCEPT

VITAL CONCEPT

80 rue Arthur Enaud - ZI de Très Le Bois
CS 60362 - 22603 LOUDÉAC CEDEX

0 801 800 100

Service & appel
gratuits